FLUKE networks

Test Set Comparison Table

	TS®44DLX	TS®42DLX	TS®22A	TS®22	TS®25D	TS®30	TS®19
Monitorowanie linii w rozszerzonym trybie wysokiej impedancji DataSafe	•	•			•		
Monitorowanie linii w trybie wysokiej impedancji DataSafe®	•	•	•		•	•	•
Aparat identyfikuje cyfrową transm. danych i generuje sygnał ostrzegawczy	•				•		
Aparat identyfikuje analog. trans. i pomija zabezpieczenia	•				•		
Praca bez zakłóceń dla linii DSL/POTS	•	•			•		
Wskaźnik wysokiego/niskiego napięcia	•	•			•		
Wskaźnik niskiego poziomu prądu (mA)	•	•			•		
Ochrona przed przepięciami	•	•	•	•	•	•	
Ochrona przed przeciążeniem prądowymi	•	•	•	•	•	•	
Funkcja głośnomówiąca w czasie prowadzenia rozmów (TWO-WAY)	•	•	•				
Funkcja głośnomówiąca (ONE-WAY) w trybie monitorowania linii	•	•	•	•	•		
Powtarzanie ostatniego numeru	•	•	•	•	•	•	•
Obudowa wodoodporna - spełnia wym. MIL-STD-810E wojsk USA	•	•					
Odporny na trudne warunki: wilgoć, pył i wstrząsy	•	•	•	•		•	
Odporny na uderzenia (w przypadku upadku z wys. 6 m na beton)	•	•	•	•		•	
Wybieranie tonowe (DTMF)	•	•	•	•		•	
Wybieranie tonowe/impulsowe	•	•	•	•	•	•	•
Kontrola polaryzacji linii podczas prowadzenia rozmowy	•	•	•	•	•	•	•
Komunikacja z PBX bez sygnału zgłoszenia	•	•	•	•	•		
Szybkie wybieranie 18 zapisanych w pamięci numerów	•	•	•	•	•		
Prowadzenie rozmowy z wykorzystaniem własnego zasilania	•	•	•	•	•		

For more product information, visit **www.flukenetworks.com**